

MY24 MAVERICK X_{RS} TURBO RR MED SMART-SHOX



Fiery Red & Hyper Silver

MOTOR

| | |
|---------------|--|
| Motortyp | 200 hk†, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cc turboladdad trecylindrig motor, vätskekyld med integrerad laddluftkylare och högpresterande luftfilter |
| Bränslesystem | Intelligent gasspjällstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI) |
| Transmission | PDrive primär och Quick Response System X (QRS-X) CVT med högt luftflöde, L / H / N / R / P |
| Drivlina | Låsbar främre differential med exklusiv Smart-Lok-teknik. Äkta 2WD/4WD med låsbar främre diff./4WD TRAIL ACTIV/4WD TRAIL |
| Servostyrning | Trestegsservostyrning med högt vridmoment (DPS™) |

FJÄDRINGAR

| | |
|--------------------|---|
| Framfjädring | Dubbla A-armar med krängningshämmarstag/22" (55,9 cm) fjädringsväg/ Trophy truck-inspirerade armar |
| Främre stötdämpare | FOX† 2.5 PODIUM† Piggyback med bypass och Smart-Sho*-teknik med DDA-ventil (dynamisk dämpningsjustering) |
| Fjädring bak | 4-länkad länkar av lastbilstyp X (TTX) med krängningshämmarstag/24" (61 cm) fjädringsväg |
| Bakre stötdämpare | FOX† 3.0 PODIUM† fjärrbehållare med bypass och Smart-Shox-teknik med DDA-ventil (dynamisk dämpningsjustering) |

DÄCK/HJUL

| | |
|-----------------------|--|
| Främre och bakre däck | Maxxis Carnivore† 81,3 x 25,4/25,4 x 35,6 cm (32 x 10/10 x 14 tum) |
| Hjul | 14" aluminiumfälgar med däcklås |

BROMSAR

| | |
|----------------|---|
| Främre bromsar | Dubbla 262 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok |
| Bakre bromsar | Dubbla 248 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok |

NYCKELEGENSKAPER

- Smart-Lok™ främre differential
- Smart-Shox-teknik med DDA-ventil
- FOX† 3.0 PODIUM†-stötdämpare med bypass
- Remövernakningsssystem
- 850 W generator
- 19,3 cm (7,6 tum) digital display med knappats
- X-design på dekaler/säten
- 4-punktssele med axelvaddering
- Can-Am Signature-LED
- 35,6 cm (14 tum) fälgar i gjuten aluminium med däcklås
- 81,3 cm (32 tum) Maxxis Carnivore†-däck
- Helt tak
- Heltäckande HMWPE-bukskydd
- Signalhorn, varningssummer och Evap-system

MÅTT/KAPACITET

| | |
|------------------------|---|
| Uppskattad torrvtikt** | 770,7 kg (1 699 lb) |
| Chassi/bur | Höghållfast 980-stål |
| L x B x H | 132" x 72,7" x 68,5" (335,3 x 184,7 x 174 cm) |
| Hjulbas | 102" (259,1 cm) |
| Markfrigång | 16" (40,6 cm) |
| Räckeskapacitet | 91 kg med LinQ™-snabbfäste |
| Förvaringskapacitet | Totalt: 9,4 l (2,5 gal) |
| Tank | 40 l |

FUNKTIONER

| | |
|-----------------|--|
| Instrumentering | 19,3 cm (7,6 tum) digital display med knappats |
| Anslutning | Likströmsuttag (10 A) |
| Generator | 850 W |
| Tändning | RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™) med start-/stopppknapp |
| Belysning | LED-strålkastare Signature-LED LED-baklyktor |
| Vinsch | - |
| Skydd | Inbyggd främre stötdämpare Dörrar i kvartsstorlek Helt tak Fyrpunktssele med axelstopppning Heltäckande HMWPE-bukskydd Bakre dragkrok |

GARANTI

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Fabriksgaranti | 2 års begränsad BRP-garanti |
|----------------|-----------------------------|

*149 kW/200 hk baserat på MY24 U.S. EPA-certifiering eller 145 kW/195 hk baserat på nuvarande EU NRMM-certifiering.

can-am



BEGÄR EN OFFERT



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. TM, ® och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. **Torrvtikt för Base-modell visas. †Visco-Lok är ett varumärke tillhörande GKN Viscodrive GmbH. ‡Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. BRP förbehåller sig rätten att, när som helst och utan att påta sig några skyldigheter, avbryta eller ändra specifikationer, priser, utföranden, funktioner, modeller eller utrustning. Kör med ansvar. BRP rekommenderar starkt att alla SSV-förare går en förarkurs. Kontakta återförsäljaren för mer information om säkerhet och kurser. SSV-fordon kan vara farliga att använda. För säkerheten: föraren och passageraren ska alltid använda hjälm, ögonskydd och övriga skyddskläder. Körning och alkohol/droger går inte ihop. Ägna dig aldrig åt stuntkörning. Undvik för höga hastigheter och var speciellt försiktig i svår terräng. Det rekommenderas att SSV-fordon som har motorer med större cylindervolymer än 90 cc endast används av personer som är minst 16 år. Ta aldrig passagerare på ett SSV-fordon som inte är specifikt utformat för det. Passageraren måste vara minst 12 år och kunna greppa handtagen, placera fötterna på fotstöden och luta sig mot ryggstödet. Vissa av de modeller som visas kan ha tillvalsutrustning.