

# MY25 TRAXTER XU HD9 T ABS



Compass Green  
Dusty Navy

MOTOR	HD9
Typ	65 hk/80 Nm, Rotax® 976 cc, V-twin, vätskekyld, katalytisk avgasrenare
Bränslesystem	Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	PRO-TORQ CVT med Quick Response System (QRS), ventilation med högt luftflöde och elektroniskt remskydd Extra-L/H/N/R/P
Drivlina	Valbart gräsläge/2WD/4WD med öppen främre differential och ABS-system
Körassistans	Elektronisk utförskörningskontroll Lägen för ECO™/ ECO™ Av/ Arbete Hastighetsbegränsare
Servostyrning	Dynamisk servostyrning (DPS™)
FJÄDRING	
Framfjädring	Böjda dubbla A-armar / 27,9 cm fjädringsväg
Främre stötdämpare	Gasstötdämpare med dubbla rör
Fjädring bak	Böjd TTA med externt krängningshämmarstag / 27,9 cm fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Gasstötdämpare med dubbla rör
DÄCK/HJUL	
Främre och bakre däck	Maxxis Coronado 2.0† 27 x 9/11 x 14 tum
Hjul	14 tum gjuten aluminium
BROMSAR	
Fram	Dubbla 220 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsk
Bak	Dubbla 220 mm skivbromsar med hydrauliskt enkolvsk
Andra	Bromshållningsmekanism

## NYCKELEGENSKAPER

- Dynamisk servostyrning (DPS™)
- Full värmare
- 2 041 kg vinsch med linstyrrulle
- RF DESS-nyckel med start-/stopppknapp
- Evap-systemklar (CARB)
- Signalthorn med reglage för körriktningssvisare
- Varningsblinkers och positionsljus
- EG-godkända speglar på höger och vänster sida
- Krok på främre metallstötångare
- Hastighetsbegränsare: 40 – 60 – topphastighet (km/tim)
- ABS-system

## MÅTT/KAPACITET

Bur	Profilerad störtbur. ROPS-godkänd
Uppskattad torrsvikt *	713 kg
L x B x H	319,4 x 162,5 x 203,2 cm
Axelavstånd	211,5 cm
Markfrigång	33 cm
Lastboxmått	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Lastboxkapacitet	454 kg
Elmanövrerat flak	Ej tillämpligt
Baklämmens belastningskapacitet	113,4 kg
Förvaringskapacitet	Totalt: 24,5 L
Dragkapacitet	1 134 kg
Lastkapacitet	680 kg
Tank	40 L
Max. antal personer	3

## FUNKTIONER

Instrumentering	193 mm bred digital display med knappats
Batteri	12 V (30 Ah)
Generator	650 W
Anslutning	Likströmsuttag (10 A)
Belysning	Främre belysningseffekt 140 W LED-baklyktor
Vinsch	2 041 kg vinsch med linstyrrulle
Säte	60/40 VERSA-PRO bänksäte med uppfällbara passagerarsäten, krokar på undersidan, förstärkt sätesklädsel, justerbart förarsäte
Ratt	Justerbart ratt
Skydd	Inbyggd främre stötdämpare av stål Heltäckande bukskydd i HMWPE Främre förlängd stänkskärm
Dragkrokstyp	5 cm dragkrokshållare med bakre dragkrok, dragkula och släpkoppling

## GARANTI

Fabriksgaranti	2 år BRP:s begränsade garanti
----------------	-------------------------------

**can-am**



BEGÅR EN OFFERT



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. TM, ® och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. \*Torrsvikt för Base-modell visas. †Visco-Lok är ett varumärke tillhörande GKN Viscodrives GmbH. ‡Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. BRP förbehåller sig rätten att, när som helst och utan att påta sig några skyldigheter, avbryta eller ändra specifikationer, priser, utföranden, funktioner, modeller eller utrustning. Kör med ansvar. BRP rekommenderar starkt att alla SSV-förare går en förarkurs. Kontakta återförsäljaren för mer information om säkerhet och kurser. SSV-fordon kan vara farliga att använda. För säkerheten: föraren och passageraren ska alltid använda hjälm, ögonskydd och övriga skyddskläder. Körning och alkohol/droger går inte ihop. Ägna dig aldrig åt stuntkörning. Undvik för höga hastigheter och var speciellt försiktig i svår terräng. Det rekommenderas att SSV-fordon som har motorer med större cylindervolym än 90 cc endast används av personer som är minst 16 år. Ta aldrig passagerare på ett SSV-fordon som inte är specifikt utformat för det. Passageraren måste vara minst 12 år och kunna greppa handtagen, placera fötterna på fotstöden och luta sig mot ryggstödet. Vissa av de modeller som visas kan ha tillvalsutrustning.